

En god adgangsvej

En optimal adgangsvej har fast belægning, er plan og jævn og uden markante stigninger og fald. Belægningen kan være asfalt, beton, fliser eller lignende. Adgangsvejen skal være ryddelig og uden forhindringer. Den skal være rengjort for sne, våde blade, sten, grus og andet og være vedligeholdt således, at den er uden huller og revner.

Adgangsvejen skal have gode pladsforhold med passende bredde og højde. Indenfor skal der skal være plads til, at chaufføren kan gå oprejst og køre og manøvrere på sikker vis med egnede vogne og andre tekniske hjælpemidler og det gods, der skal leveres eller afhentes. Det gælder for køreflader, portåbninger, indgange og døråbninger. Der skal også være tilstrækkeligt med lys (50 lux på ramper og adgangsveje).

Bredden af transportvejen skal være således, at der som minimum er 10 cm friplads på begge sider af godset/det tekniske hjælpemiddel. Højden skal være således, at der som minimum er 10 cm fri højde over chaufføren.

Det er optimalt, når chaufføren har mulighed for at benytte pallevogn eller lignende helt frem til stedet, hvor der aflæsses eller afhentes gods.




Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer indenfor transport og engros samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område.

Pjecen skal inspirere til at skabe gode og ideelle forhold til aflæsning og afhentning af forskellige typer af gods i såvel eksisterende bygninger som i nybygninger.

Det er ejeren af bygningen, der i samarbejde med brugerne skal sørge for, at forholdene bringes i orden og det er vognmanden, der er ansvarlig for at planlægge chaufførens arbejde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.



Branchearbejdsmiljørådet
for transport og engros

www.bartransport.dk



Layout: Søren Sørensens Tegnestue

Tryk: PrintDivision

1. udgave, 1. oplag år 2012

ISBN nr. 978-87-92868-06-0. Vare nr. 123007

Krav til adgangsveje

Chauffører kommer til mange og forskellige kunder hver dag for at afhente og levere forskellige typer af varer. Som alle andre vil chaufførerne gerne have en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig arbejdsplads.

Din virksomheds adgangsvej er en del af chaufførernes arbejdsplads og gennem din omtanke ved indretning af leverings- og afhentningssteder, kan du bidrage til chaufførernes og dine egne ansattes sikkerhed. Herved undgår du også, at chaufføren på grund af bestemmelser i arbejdsmiljøloven i værste fald kun kan levere eller afhente på nærmeste forsvarlige sted.

I denne folder gives der nogle konkrete anvisninger på, hvordan det sikres, at din virksomheds adgangsveje er indrettet forsvarligt i forhold til chaufførernes arbejdsmiljø. Som udgangspunkt skal gods køres - ikke bæres.

Tjeklisten er et redskab til vurdering af og forslag til forbedring af leveringsforholdene på din virksomhed.



Tjekliste for leveringsforhold

Kunde: _____

Dato: _____

Skemaet er udfyldt af: _____

✓	÷	Ikke relevant	Kommentarer og forslag til forbedringer
			Parkering
			Parkering tæt ved leveringsstedet/afhentningsstedet
			Parkering tilladt
			Sikker adgang i forhold til øvrig trafik (krydsning af vej, cykelsti, fortov)
			Vejen ind
			Fast/plant underlag – egnet til kørsel med de tekniske hjælpemidler som bruges – fx stabler, palleløfter, bur, sækkevogn mv.
			Adgangsforhold uden niveauspring – trin, kantsten eller hældninger
			Adgangsforhold med køreplade/rampe, der giver mulighed for at bruge egnet teknisk hjælpemiddel
			Elevator eller trappelift til stedet, hvor varerne skal afleveres eller hentes
			Trapper, der er lette og sikre at gå på
			Gode pladsforhold på transportvejen – tilstrækkelig højde og tilstrækkelig bredde – til chauffør, vogn og gods
			Rengjort og ryddelig transportvej
			God belysning
			Hvis varer flyttes manuelt - træk, skub og løft
			Kan træk og skub foregå i gode arbejdsstillinger og bevægelser
			Kan Arbejdstilsynets regler for træk og skub overholdes
			Kan varerne håndteres i god højde, tæt ved kroppen og i gode arbejdsstillinger
			Bæres varerne mindre end 2 meter
			Kan Arbejdstilsynets regler for løft overholdes
			Tekniske hjælpemidler
			Passer bil og tekniske hjælpemidler til leveringsstedet/afhentningsstedet

